

Грунтовка для стен AURO № 301

Тип материала/Область применения

Водная эмульсия для первичной подготовки равномерно и неравномерно впитывающих минеральных поверхностей (интерьерные штукатурки), перед последующей обработкой [натуральными красками для стен и потолков AURO](#).

Состав

Апельсиновое масло; льняное масло; жирная кислота льняного масла; даммар; соль борной кислоты; молочный казеин; вода. Данный состав является окончательным. Учитывайте возможность аллергии на природные вещества.

Цвет

Молочного оттенка, при высыхании становится прозрачным.

Инструмент для покраски

Кисть, валик, пульверизатор

Время высыхания при нормальных условиях (23°C, относительной влажности 50%)

- Готовность к нанесению последующего слоя грунтовки достигается примерно через 24 часа.
- Окончательная прочность достигается приблизительно через 4-е недели. В течение этого времени следует предохранять поверхность от попадания влаги и грязи.
- Так как процесс высыхания требует наличия значительного количества кислорода, во время сушки необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
- При увеличении относительной влажности, уменьшении температуры, или при нанесении избыточного количества материала, время высыхания может возрасть.

Плотность	≈ 1,03 г/см ³	Класс риска: не применим
Вязкость	Вязкий	
Разбавление	Разбавляется в 1:1 с водой. Хорошо перемешивать.	
Расход	≈ 0,05 л/м ² . Расход зависит от метода нанесения, качества и типа поверхности. Точный расход может быть установлен на месте.	
Уход за инструментом	Промыть водой сразу после работы. Для эффективной очистки рекомендуется использовать вместе с водой Растительное мыло AURO № 411	
Срок хранения	Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте и в оригинальной упаковке в вертикальном положении. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки (при 18°C) 12 месяцев. Грунтовка для стен AURO № 301 не содержит консервантов. Содержимое открытой упаковки следует использовать как можно быстрее.	
Упаковка	2л; 5л; 25л. Полиэтилен	
Утилизация	Остатки материала не сливать в канализацию. В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу следует промыть загрязненное место водой. При попадании в глаза - промыть водой и обратиться к врачу.	

Инструкции по покраске

- Температура покраски: мин. 10°C, макс. 30°C. Относительная влажность: макс. 70%.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги и грязи во время покраски.
- Учитывайте информацию от производителей строительных материалов, VOB, DIN 18 363 для малярных работ и DIN 18366 для работ по нанесению обоев.
- Штукатурка должна быть сухой, содержание влаги не должно превышать 1,3%.
- При покраске атмосферная влажность не должна превышать 70%.
- Брызги штукатурки и строительного раствора должны быть удалены.
- Стыки и выемки должны быть заполнены соответствующим образом.
- Тщательно удалить всю грязь и пыль.

Технические рекомендации по покраске Грунтовка для стен AURO № 301

1. ОСНОВАНИЕ

1.1 Подходящие основания

Равномерно и неравномерно впитывающие минеральные поверхности (шпатлевка, штукатурка, интерьерные штукатурки).

1.2 Общие требования к основанию

Основание должно быть необработанным, прочным, сухим, впитывающим, химически нейтральным, обезжиренным, обладающим адгезией, свободным от посторонних веществ.

2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

2.1 Подготовка основания

- Тщательно счистить всю грязь и отслаивающееся старое покрытие.
- Заполнить углубления, трещины, неровности и т.п. Шпатлевкой для стен AURO № 329 или другим подходящим материалом; дать высохнуть.
- Проверить основание на нейтральность, прочность и впитывающие свойства. С помощью чистой воды произвести тест на впитывающую способность.
- Протестировать на адгезию и устойчивость к влаге.

2.2 Начальная обработка

- Развести грунтовку в отношении 1:1 с водой и нанести кистью, валиком или пульверизатором.
- Грунтовка должна полностью пропитать поверхность.
- Удалить все излишки материала и дать обработанной поверхности высохнуть.

2.3 Заключительная обработка

- После полного высыхания, нанести на поверхность натуральные краски для стен или [декоративные штукатурки](#) AURO.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 15.12.2003, новое издание.